

Voertuig

Versie	BMW X2 xDrive25e
Voertuigidentificatienummer (VIN)	WBAYN910405X51710
Kilometerstand	21.151 km

Diagnosevoorwaarden

Datum van diagnose	02/09/2026 15:21 UTC
Bedrijf	VWE Automotive
Site	Bestdeal Automotive B.V.
Operator	14517
Buitentemperatuur	19°C
(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	
Duur van de diagnose	00:00:53
Laadtoestand (SOC) gemeten tijdens diagnose	88%

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	53 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	48 - 53 km

Batterij

Status van de gezondheid (SOH)	93%
--------------------------------	-----

SOH gegenereerd uit de eigen gegevens van het voertuig, zoals overwogen voor de fabrieksgarantie. Deze SOH wordt niet onafhankelijk van de fabrikant getest.

Vergelijking van SOH met voertuigen van
vergelijkbare leeftijd en kilometerstand



94% van vergelijkbare voertuigen hebben een
hogere SOH dan dit voertuig

Nieuwe bruikbare capaciteit	8,8 kWh
De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.	
Overblijvende bruikbare capaciteit	8,18 kWh
Datum van laatste herprogrammering	01/03/2024
BMS-softwareversie	F056 535

Spanningen

Packspanning

319,05 V

Maximaal verschil in celspanning

6 mV

Cel met de hoogste spanning - spanning

Cel nr. 71 - 4,023 V

Cel met de laagste spanning - spanning

Cel nr. 59 - 4,017 V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - 10	4,020	4,020	4,019	4,019	4,020	4,019	4,020	4,019	4,020	4,020
11 - 20	4,020	4,020	4,019	4,020	4,020	4,020	4,019	4,019	4,019	4,019
21 - 30	4,019	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,019	4,020	4,019	4,019
31 - 40	4,020	4,019	4,019	4,019	4,020	4,020	4,020	4,018	4,018	4,019
41 - 50	4,019	4,019	4,020	4,019	4,020	4,020	4,020	4,019	4,021	4,021
51 - 60	4,020	4,021	4,020	4,019	4,021	4,019	4,020	4,020	4,017	4,020
61 - 70	4,020	4,021	4,022	4,019	4,020	4,022	4,022	4,022	4,022	4,022
71 - 80	4,023	4,021	4,021	4,022	4,021	4,022	4,020	4,023	4,023	4,020



Temperaturen

Packtemperatuur

20°C

Maximaal temperatuurverschil van modules

1°C